

ERB-310

EMERGENCY RESPONSE BOAT

ARBRE COURT – PLANCHER HPP

P/N Z85026

APPROUVÉ SAUVETAGE

La gamme ERB a été spécialement développée par Zodiac Milpro pour répondre aux exigences spécifiques des organisations de sauvetage du monde entier.

D'une grande portabilité, et d'un très faible encombrement, nos ERB sont déployé en quelques minutes grâce au système de gonflage haute pression.

Leurs caractéristiques, nées de l'expertise de Zodiac Milpro, font de cette gamme, l'équipement indispensable lorsque la qualité, de conception et de fabrication, comptent.

La gamme ERB est également disponible avec un plancher déroulant ou rigide.



CAPACITÉ

. nombre max. de personnes (ISO6185) :	4	4
. charge max. (ISO6185) :	530 kg	1168 lb
. surface de plancher utile :	1,44 m ²	15,5 ft ²
. volume du flotteur :	0,80 m ³	28 ft ³

DIMENSIONS

. longueur hors-tout :	3,20 m	10' 6"
. longueur intérieure :	2,13 m	7'
. largeur hors-tout :	1,60 m	5' 3"
. largeur intérieure :	0,75 m	2' 6"
. poids à vide :	40 kg	143 lb
. diamètre flotteur :	38 cm	15 "
. dimensions plié :	1,3 x 0,6 x 0,37 m ³	51" x 24" x 15"

TISSU

. flotteur principal :	rouge, 1110 dtx, polyester, CSM / néoprène
. quille gonflable :	noir, 1100 dtx, polyester, CSM / néoprène
. fond :	noir, 1100 dtx, polyester, CSM / néoprène
. cloisons de flotteur :	noir, 940 dtx, polyamide, CSM / néoprène

MOTORISATION

. longueur d'arbre :	Court	15"
. puissance recommandée :	6-10 cv	4-7 kW
. puissance maximale :	10 cv	7 kW
. poids maximal du moteur :	41 kg	90 lb

SÉCURITÉ / GONFLAGE

. nombre de compartiments gonflables :	2
. quille gonflable :	1
. catégorie de conception (EC 94/25) :	C

PLANCHER

- . plancher gonflable HPP : 1
- . jupe de proue : 1

VALVES

- . valves de gonflage du flotteur principal : 2
- . valves de surpression sur flotteur principal : 2
- . valve de gonflage de quille : 1
- . valves de surpression sur quille : 1
- . kit de gonflage rapide pour bouteille de plongée : 1

TABLEAU ARRIÈRE

- . vide-vite : 1 très grande capacité + 1 standard : 2
- . plaque support moteur (aluminium) : 1
- . plaque renfort moteur (CP marine) : 1

RENFORCEMENTS

- . liston périphérique large, noir : 1
- . bande de ragage de quille : 1
- . bandes de ragage de flotteur : 2
- . sabot de protection du tableau (inox) : 1

REMORQUAGE ET LEVAGE

- . anneaux de remorquage de proue : 2
- . cadènes de remorquage de poupe : 2
- . anneaux de levage de proue : 2
- . cadènes de levage de poupe : 2

POIGNÉES ET LIGNES DE VIE

- . poignées souples de levage : 4
- . poignée de levage de proue : 1
- . lignes de vie latérales : 2

AUTRE ÉQUIPEMENT

- . sac de transport : 1
- . gonfleur à pied : 1
- . kit de réparation (indicateur de pression inclus) : 1
- . pagaies télescopiques : 2
- . pochette de proue (amovible) : 1
- . guide d'utilisation : 1

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- . plancher rigide (3 panneaux aluminium + 2 panneaux CP de proue)
- . plancher déroulant
- . bouteille de plongée 12 L
- . élingue de levage (4 brins)
- . V de remorquage de proue
- . V de remorquage de poupe
- . airdrop kit
- . helidrop kit
- . sac étanche moteur HB indirect
- . réservoir flexible à carburant (6 USG - 22,7 L)
- . nourrice à carburant 6 USG (22,7 L)
- . harnais d'arrimage pour nourrice 6 USG
- . sac de proue étanche
- . pochette de proue étanche

ERB-310 HPP