

FC-420

FUTURA™ COMMANDO

ARBRE LONG – PLANCHER RIGIDE

P/N Z80221



ÉPROUVÉ AU COMBAT

Reconnue à travers le monde comme l'embarcation des Forces Spéciales par excellence, la gamme FUTURA™ Commando est utilisée avec succès par l'élite des soldats et marins sur nombre de théâtres d'opérations.

Sa conception unique alliant la carène brevetée FUTURA™ et une modularité de plancher donne aux FC une capacité opérationnelle très large, permettant de transporter les combattants dans les conditions les plus difficiles.

La carène brevetée FUTURA™ permet à l'embarcation de planer même sous forte charge, garantissant une vitesse et une manœuvrabilité exceptionnelles à son pilote.



CAPACITÉ

. nombre max. de personnes (ISO6185) :	6	6
. charge max. (ISO6185) :	870 kg	1918 lb
. surface de plancher utile :	2,154 m ²	23,19 ft ²
. volume du flotteur :	1,32 m ³	47 ft ³

DIMENSIONS

. longueur hors-tout :	4,20 m	13' 9"
. longueur intérieure :	2,80 m	9' 2"
. largeur hors-tout :	1,75 m	5' 9"
. largeur intérieure :	0,84 m	2' 9"
. poids à vide :	120 kg	265 lb
. diamètre flotteur :	0,45 m	1' 6"
. dimensions plié :	0,65 x 1,40 m ² 2' 2" x 4' 7"	

TISSU

. flotteur principal :	noir, 940 dtx, polyamide, CSM / néoprène
. quille gonflable :	noir, 940 dtx, polyamide, CSM / néoprène
. flotteurs FUTURA™ :	noir, 940 dtx, polyamide, CSM / néoprène
. fond :	noir, 940 dtx, polyamide, CSM / néoprène

MOTORISATION

. longueur d'arbre :	Long	20"
. puissance recommandée :	30 cv	23 kW
. puissance maximale :	50 cv	38 kW
. poids maximum du moteur :	98 kg	216 lb

SÉCURITÉ / GONFLAGE

. nombre de compartiments gonflables :	3
. quille gonflable :	1
. flotteurs FUTURA™ :	2
. catégorie de conception (EC 94/25) :	C



PLANCHER

. panneaux rigides (aluminium anodisé) :	3
. panneau de proue (CP marine) :	2
. longerons (aluminium anodisé) :	2

VALVES

. valves intercommunicantes de gonflage du flotteur :	2
. valve de gonflage de quille :	1
. valves de gonflage rapide :	2
. valves de surpression :	2
. raccord de gonflage des flotteurs FUTURA™ :	2

TABLEAU ARRIÈRE

. vite-vite grande capacité bec de canard :	2
. plaque support moteur aluminium (1 moteur) :	1
. plaque renfort moteur (CP marine) :	1

RENFORCEMENTS

. liston périphérique large, noir :	1
. bande de ragage de quille :	1
. bande de ragage des flotteurs FUTURA™ :	1+1
. déflecteurs triangulaires sur tableau :	2
. sabot de protection du tableau (inox) :	1

REMORQUAGE ET LEVAGE

. anneaux en D :	inox, noir
. anneaux de remorquage de proue :	2
. cadènes de remorquage de poupe :	2
. anneaux de levage de proue :	2
. cadènes de levage de poupe (sur tableau) :	2

POIGNÉES ET LIGNES DE VIE

. poignées de levage latérales (PVC moulé):	6
. poignée de levage de proue : (métal, noir)	1
. ligne de vie extérieure (périphérique) :	1
. ligne de vie intérieure :	2
. anneaux intérieurs d'arrimage :	9

AUTRE ÉQUIPEMENT

. gonfleur à pied :	2
. kit de réparation (indicateur de pression inclus) :	1
. pagaies (manche aluminium, pelle polymère) :	4
. pochette de proue (amovible) :	2
. sac de transport :	1

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

. plancher déroulant	. réservoir flexible à carburant (6 USG - 22,7 L)
. kit de gonflage rapide (air ou CO ²)	. nourrice à carburant 6 USG (22,7 L)
. raccord de gonflage rapide de la quille	. harnais d'arrimage pour nourrice 6 USG
. bouteille de plongée 15 L	. nourrice à carburant 18 USG (68,1 L)
. bouteille de CO ² 8 L	. sac de proue étanche
. élingue de levage (4 brins)	. pochette de proue étanche
. V de remorquage de proue	. taud (embarcation + moteur)
. V de remorquage de poupe	. kit arrimage sur plancher (avec sangles noires)
. kit airdrop	
. kit helidrop	
. sac immersible moteur HB direct	
. sac étanche moteur HB indirect	

FC-420 R