

SRR-750

SEA RIB™ RESPONDERS

Flotteur gris : P/N Z82062

Flotteur noir : P/N Z82069

ISSUS D'UNE LONGUE LIGNÉE DE RIB

La gamme SRR de Zodiac Milpro a été développée pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants ; elle est optimisée pour le confort des utilisateurs et faciliter la maintenance des embarcations.

Leur flotteur, équipé des valves d'intercommunication Zodiac Milpro sont amovibles pour rendre leur maintenance et leur échange facile et rapide.

Le pont des SRR est auto-videur et comprend une grande capacité interne de réservoir à carburant, accessible par de larges panneaux. Il est optimisé pour installer un large choix d'équipement et comprend un coffre avant et une auge moteur.



CAPACITÉ

. nombre max. de personnes		
(ISO6185, catégorie de conception B) :	7	7
(ISO6185, catégorie de conception C) :	16	16
. charge max.		
(ISO6185, catégorie de conception B) :	1279 kg	2820 lb
(ISO6185, catégorie de conception C) :	2114 kg	4661 lb
. surface de plancher totale :	9,06 m ²	97,52 ft ²
. surface de plancher utile :	5,47 m ²	58,92 ft ²
. volume du flotteur :	4,183 m ³	148 ft ³

DIMENSIONS

. longueur hors-tout (sans moteur) :	7,40 m	24' 02"
. longueur intérieure :	6,14 m	20' 02"
. largeur hors-tout :	2,90 m	9' 05"
. largeur intérieure :	1,53 m	5'
. overall height (without engine) :	1,51 m	4' 11"
. poids à vide :	959 kg	2114 lb
. diamètre flotteur :	0,600 m	23,6"
. dimensions de stockage de coque :	6,47 x 2,15 x 1,09 m ³	21' 3" x 7' 1" x 3' 7"

MOTORISATION

. longueur d'arbre (1 moteur) :	XL, 635 mm	25"
. longueur d'arbre (2 moteurs) :	L, 508 mm	20"
. puissance recommandée :	225 cv	169 kW
. puissance recommandée (2 moteurs) :	2 x 115 cv	2 x 86 kW
. puissance maximale :	250 cv	188 kW
. puissance max. avec 2 moteurs :	2 x 150 cv	2 x 113 kW
. poids maximal :	294 kg	648 lb
. poids max. avec 2 moteurs :	2 x 231 kg	2 x 509 lb

SÉCURITÉ / GONFLAGE

. nombre de compartiments gonflables :		5
. pression d'air flotteur :	240 mbar	3,4 PSI

FLOTTEUR (SUR RAIL)

. tissu :	1670 dtx, polyester, CSM / néoprène
. flotteur amovible (sur ralingue) :	oui
. valves intercommunicantes de gonflage du flotteur :	4
. liston périphérique large, noir :	3
. bande de ragage additionnelle de proue :	2

COQUE

. pont, polyester, gel-coat gris :	oui
. coque, polyester, gel-coat gris :	oui
. cellules de flottabilité en mousse :	0,32 m ³ 11,3 ft ³
. gel coat:	gris

AMÉNAGEMENTS

. compartiment réservoir intégré sous le pont : (avec panneau amovible et trappe de visite)	1
. coffre de proue / baille à mouillage intégré :	1
. auge moteur avec coffre intégré :	1

TABLEAU ARRIÈRE

. plaque renfort moteur (CP marine) :	2
---------------------------------------	---

ÉVACUATION DES EAUX

. vide-vite grande capacité auto-videur :	2
. pompe de cale électrique, anti-déflagrante :	1
. nable de coque :	1

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

. Rapid Access Door (RAD)
. élingue de levage (4 brins)
. V de remorquage de proue
. V de remorquage de poupe
. bitte avant
. bitte arrière
. console debout (aluminium ou double responder polyester)
. siège à suspension
. siège jockey (1 ; 2 ou 3 pers.)
. siège jockey avec réservoir à carburant (1 ou 2 pers.)
. bolster (1 ou 2 pers.)
. poignée de siège jockey
. foot straps
. arceau arrière
. système de redressement
. pare cordages

POIGNÉES ET LIGNES DE VIE

. ligne de vie extérieure (sur anneaux en D de 53 mm) :	1+1
. ligne de vie intérieure (sur anneaux en D de 25 mm) :	1+1

REMORQUAGE ET LEVAGE

. cadènes de remorquage de poupe (sur tableau) :	2
. cadènes de levage de proue :	2
. cadènes de levage de poupe (sur tableau) :	2
. cadène de mouillage et remorquage :	1

CARBURANT

. réservoir à carburant (polyéthylène rotomoulé) :	310 L	81 gal US
. jauge à carburant et indicateur de niveau :		1
. vanne de remplissage et évent sur coffre de proue :		1
. vanne d'isolation :		2

CARBURANT - OPTIONS

. réservoir à carburant (polyéthylène rotomoulé) :	240 L	54 gal US
. jauge à carburant et indicateur de niveau :		1
. vanne de remplissage et évent sur coffre de proue :		1
. vanne d'isolation :		2

AUTRE ÉQUIPEMENT

. gonfleur à pied :	1
. kit de réparation (indicateur de pression inclus) :	1
. pagaies télescopiques :	2

. pochette de proue étanche
. échelle
. support bouteille de plongée (4 ou 6)

SRR-750