

SR-4.0

SEARIDER

Flotteur gris : P/N Z85500



UN RIB À TOUTES ÉPREUVES

La gamme SeaRider de Zodiac Milpro a été éprouvée en opération, tant par les militaires que les professionnels du monde entier.

Sa coque unique, en « V » profond avec un ballast à eau de mer intégré dès sa conception, confère aux SR une excellente tenue à la mer et de grandes performances par mer formée.

Zodiac Milpro a conçu les SeaRider pour qu'ils soient déployables depuis un navire et équipés si nécessaire d'un système de redressement ; pour certains modèles d'un moteur in-board est également intégrable.



CAPACITÉ

. nombre max. de personnes (ISO6185) :	6	6
. charge max. (ISO6185) :	580 kg	1280 lb
. surface de plancher utile :	2,47 m ²	26,6 ft ²
. volume du flotteur :	1,01 m ³	35,7 ft ³

MOTORISATION

. longueur d'arbre :	Long	20"
. puissance recommandée :	25-40 cv	19-30 kW
. puissance maximale :	50 cv	38 kW
. poids maximal du moteur :	90 kg	198 lb

DIMENSIONS

. longueur hors-tout :	4,15 m	13' 6"
. longueur intérieure :	2,92 m	9' 6"
. largeur hors-tout :	1,82 m	6'
. largeur intérieure :	0,94 m	3' 1"
. poids à vide :	160 kg	353 lb
. diamètre flotteur :	0,43 m	1' 4"

SÉCURITÉ / GONFLAGE

. nombre de compartiments gonflables :	3
. pression d'air flotteur :	240 mbar 3,4 PSI
. catégorie de conception (EC 94/25) :	C

TISSU

- . flotteur principal : gris militaire, 1100 dtx, polyester, CSM / néoprène
- . cloisons flotteur : noir, 940 dtx, polyester, CSM / néoprène

FLOTTEUR (COLLÉ)

- . tissu : gris militaire, 1100 dtx, polyester, CSM / néoprène
- . valves de gonflage : 3
- . bande de ragage périphérique large, noire : 3
- . bande de ragage de proue (croix verticale) : 1
- . ligne de vie extérieure (sur anneaux en D) : 2
- . ligne de vie intérieure (sur anneaux en D) : 2

COQUE (GRIS MILITAIRE)

- . polyester, gel-coat gris : oui
- . pont renforcé : oui

TABLEAU ARRIÈRE

- . vide-vite très grande capacité, type chaussette : 1

ÉQUIPEMENT STRUCTUREL

- . configuration console/siège unique (système de direction inclus)

REMORQUAGE ET LEVAGE

- . cadène de remorquage de proue : 2
- . cadènes de remorquage de poupe (sur tableau) : 2
- . cadènes de levage de proue : 1
- . cadènes de levage de poupe (sur tableau) : 2
- . cadène de mouillage : 1

AUTRE ÉQUIPEMENT

- . gonfleur à pied : 1
- . kit de réparation (indicateur de pression inclus) : 1
- . pagaies (manche aluminium, pelle polymère) : 2
- . guide d'utilisation : 1

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- . élingue de levage (3 brins)
- . V de remorquage de proue
- . V de remorquage de poupe
- . foot straps
- . arceau arrière
- . réservoir flexible à carburant (6 USG - 22,7 L)
- . sac de proue étanche
- . pochette de proue étanche
- . échelle
- . support bouteille de plongée (4 ou 6)

SR-4.0