

SR-4.7

SEARIDER

Flotteur gris : P/N Z85501



UN RIB À TOUTES ÉPREUVES

La gamme SeaRider de Zodiac Milpro a été éprouvée en opération, tant par les militaires que les professionnels du monde entier.

Sa coque unique, en « V » profond avec un ballast à eau de mer intégré dès sa conception, confère aux SR une excellente tenue à la mer et de grandes performances par mer formée.

Zodiac Milpro a conçu les SeaRider pour qu'ils soient déployables depuis un navire et équipés si nécessaire d'un système de redressement ; pour certains modèles d'un moteur in-board est également intégrable.

CAPACITÉ

. nombre max. de personnes (ISO6185) :	8	8
. charge max. (ISO6185) :	815 kg	1797 lb
. surface de plancher utile :	3,27 m ²	35,2 ft ²
. volume du flotteur :	1,44 m ³	50,8 ft ³

DIMENSIONS

. longueur hors-tout :	4,74 m	15' 6"
. longueur intérieure :	3,4 m	11' 2"
. largeur hors-tout :	2,03 m	6' 7"
. largeur intérieure :	1,07 m	3' 5"
. poids à vide :	250 kg	551 lb
. diamètre flotteur :	0,5 m	19,5"

TISSU

- . flotteur principal : gris militaire, 1670 dtx, polyester, CSM / néoprène
- . cloisons flotteur : noir, 940 dtx, polyester, CSM / néoprène

MOTORISATION

. longueur d'arbre :	Long	20"
. puissance recommandée :	25-60 cv	16-45 kW
. puissance maximale :	70 cv	53 kW
. poids maximal du moteur :	130 kg	287 lb
. puissance max. avec 2 moteurs :	2 x 30 cv	2 x 23 kW
. poids max. avec 2 moteurs :	2 x 65 kg	2 x 144 lb

SÉCURITÉ / GONFLAGE

. nombre de compartiments gonflables :		5
. pression d'air flotteur :	240 mbar	3,4 PSI
. catégorie de conception (EC 94/25) :		C

FLOTTEUR (COLLÉ)

. tissu :	gris militaire, 1670 dtx, polyester, CSM / néoprène
. valves de gonflage :	5
. bande de ragage périphérique large, noire :	3
. bande de ragage de proue (croix verticale) :	1
. ligne de vie extérieure (sur anneaux en D) :	2
. ligne de vie intérieure (sur anneaux en D) :	2

COQUE (GRIS MILITAIRE)

. polyester, gel-coat gris :	oui
. pont renforcé :	oui

TABLEAU ARRIÈRE

. vide-vite très grande capacité, type chaussette :	2
---	---

REMORQUAGE ET LEVAGE

. cadène de remorquage de proue :	2
. cadènes de remorquage de poupe (sur tableau) :	2
. cadènes de levage de proue :	2
. cadènes de levage de poupe (sur tableau) :	2
. cadène de mouillage :	1

AUTRE ÉQUIPEMENT

. gonfleur à pied :	1
. kit de réparation (indicateur de pression inclus) :	1
. pagaies (manche aluminium, pelle polymère) :	2
. guide d'utilisation :	1

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

. double motorisation	. réservoir flexible à carburant (6 USG - 22,7 L)
. élingue de levage (4 brins)	. sac de proue étanche
. V de remorquage de proue	. pochette de proue étanche
. V de remorquage de poupe	. échelle
. console debout (polyester – 1 pers.)	. support bouteille de plongée (4 ou 6)
. console jockey (polyester – 1 pers.)	
. siège jockey (1 ou 2 pers.)	
. siège jockey avec réservoir à carburant (1 ou 2 pers.)	
. bolster (1 pers.)	
. poignée de siège jockey	
. pupitre de pilotage pour siège jockey	
. foot straps	
. arceau arrière	
. système de redressement	

SR-4.7