

SR-5.4

SEARIDER

Flotteur gris : P/N Z85502



UN RIB À TOUTES ÉPREUVES

La gamme SeaRider de Zodiac Milpro a été éprouvée en opération, tant par les militaires que les professionnels du monde entier.

Sa coque unique, en « V » profond avec un ballast à eau de mer intégré dès sa conception, confère aux SR une excellente tenue à la mer et de grandes performances par mer formée.

Zodiac Milpro a conçu les SeaRider pour qu'ils soient déployables depuis un navire et équipés si nécessaire d'un système de redressement ; pour certains modèles d'un moteur in-board est également intégrable.

CAPACITÉ

. nombre max. de personnes (ISO6185) :	10	10
. charge max. (ISO6185) :	920 kg	2028 lb
. surface de plancher utile :	3,76 m ²	40,5 ft ²
. volume du flotteur :	1,80 m ³	63,5 ft ³

DIMENSIONS

. longueur hors-tout :	5,51 m	18' 01"
. longueur intérieure :	3,9 m	12' 8"
. largeur hors-tout :	2,03 m	6' 6"
. largeur intérieure :	1,09 m	3' 6"
. poids à vide :	320 kg	705 lb
. diamètre flotteur :	0,5 m	19,5"

TISSU

- . flotteur principal : gris militaire, 1670 dtx, polyester, CSM / néoprène
- . cloisons flotteur : noir, 940 dtx, polyester, CSM / néoprène

MOTORISATION

. longueur d'arbre :	Long	20"
. puissance recommandée :	40-85 cv	30-61 kW
. puissance maximale :	90 cv	67 kW
. poids maximal du moteur :	155 kg	342 lb
. puissance max. avec 2 moteurs :	2 x 40 cv	2 x 30 kW
. poids max. avec 2 moteurs :	2 x 77 kg	2 x 170 lb

SÉCURITÉ / GONFLAGE

. nombre de compartiments gonflables :		5
. pression d'air flotteur :	240 mbar	3,4 PSI
. catégorie de conception (EC 94/25) :		C



FLOTTEUR (COLLÉ)

. tissu:	gris militaire, 1670 dtx, polyester, CSM / néoprène
. valves de gonflage :	5
. bande de ragage périphérique large, noire :	3
. bande de ragage de proue (croix verticale) :	1
. ligne de vie extérieure (sur anneaux en D) :	2
. ligne de vie intérieure (sur anneaux en D) :	2

COQUE (GRIS MILITAIRE)

. polyester, gel-coat gris :	oui
. pont renforcé :	oui

TABLEAU ARRIÈRE

. vide-vite très grande capacité, type chaussette :	2
---	---

REMORQUAGE ET LEVAGE

. cadène de remorquage de proue :	2
. cadènes de remorquage de poupe (sur tableau) :	2
. cadènes de levage de proue :	2
. cadènes de levage de poupe (sur tableau) :	2
. cadène de mouillage :	1

AUTRE ÉQUIPEMENT

. gonfleur à pied :	1
. kit de réparation (indicateur de pression inclus) :	1
. pagaies (manche aluminium, pelle polymère) :	2
. guide d'utilisation :	1

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

. double motorisation	. réservoir flexible à carburant (6 USG - 22,7 L)
. élingue de levage (4 brins)	. réservoir à carburant rotomoulé 90 L (23,7 USG)
. V de remorquage de proue	. sac de proue étanche
. V de remorquage de poupe	. pochette de proue étanche
. console debout (polyester - 1 pers.)	. échelle
. siège jockey (1 ou 2 pers.)	. support bouteille de plongée (4 ou 6)
. siège jockey avec réservoir à carburant (1 ou 2 pers.)	
. bolster (1 pers.)	
. poignée de siège jockey	
. pupitre de pilotage pour siège jockey	
. foot straps	
. arceau arrière	
. système de redressement	

SR-S.4