

SR-6.3

SEARIDER

Flotteur gris : P/N Z85503



UN RIB À TOUTES ÉPREUVES

La gamme SeaRider de Zodiac Milpro a été éprouvée en opération, tant par les militaires que les professionnels du monde entier.

Sa coque unique, en « V » profond avec un ballast à eau de mer intégré dès sa conception, confère aux SR une excellente tenue à la mer et de grandes performances par mer formée.

Zodiac Milpro a conçu les SeaRider pour qu'ils soient déployables depuis un navire et équipés si nécessaire d'un système de redressement ; pour certains modèles d'un moteur in-board est également intégrable.



CAPACITÉ

. nombre max. de personnes (ISO6185) :	15	15
. charge max. (ISO6185) :	1450 kg	3196 lb
. surface de plancher utile :	5,4 m ²	58,1 ft ²
. volume du flotteur :	2,28 m ³	80,5 ft ³

DIMENSIONS

. longueur hors-tout :	6,42 m	21' 1"
. longueur intérieure :	4,60 m	15' 1"
. largeur hors-tout :	2,34 m	7' 7"
. largeur intérieure :	1,32 m	4' 3"
. poids à vide :	680 kg	1500 lb
. diamètre flotteur :	0,5 m	19,5"

TISSU

- . flotteur principal : gris militaire, 1670 dtx, polyester, CSM / néoprène
- . cloisons flotteur : noir, 940 dtx, polyester, CSM / néoprène

MOTORISATION

. longueur d'arbre :	Twin Long	20"
. puissance recommandée :	2 x 60-75 cv	2 x 45-57 kW
. puissance max. avec 2 moteurs :	2 x 90 cv	2 x 67 kW
. poids max. avec 2 moteurs :	2 x 175 kg	770 lb

SÉCURITÉ / GONFLAGE

. nombre de compartiments gonflables :	7
. pression d'air flotteur :	240 mbar 3,4 PSI
. catégorie de conception (EC 94/25) :	C

FLOTTEUR (COLLÉ)

. tissu:	gris militaire, 1670 dtx, polyester, CSM / néoprène
. valves de gonflage :	7
. bande de ragage périphérique large, noire :	3
. bande de ragage de proue (croix verticale) :	1
. ligne de vie extérieure (sur anneaux en D) :	2
. ligne de vie intérieure (sur anneaux en D) :	2

COQUE (GRIS MILITAIRE)

. polyester, gel-coat gris :	oui
. pont renforcé :	oui

TABLEAU ARRIÈRE

. vide-vite très grande capacité, type chaussette :	2
---	---

REMORQUAGE ET LEVAGE

. cadène de remorquage de proue :	2
. cadènes de remorquage de poupe (sur tableau) :	2
. cadènes de levage de proue :	2
. cadènes de levage de poupe (sur tableau) :	2
. cadène de mouillage :	1

AUTRE ÉQUIPEMENT

. gonfleur à pied :	1
. kit de réparation (indicateur de pression inclus) :	1
. pagaies (manche aluminium, pelle polymère) :	2
. guide d'utilisation :	1

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

. élingue de levage (4 brins)	. réservoir flexible à carburant (6 USG - 22,7 L)
. V de remorquage de proue	. réservoir à carburant rotomoulé 90 L (23,7 USG)
. V de remorquage de poupe	. sac de proue étanche
. console debout (polyester - 1 pers.)	. pochette de proue étanche
. siège jockey (1 ou 2 pers.)	. échelle
. siège jockey avec réservoir à carburant (1 ou 2 pers.)	. support bouteille de plongée (4 ou 6)
. bolster (1 pers.)	
. poignée de siège jockey	
. pupitre de pilotage pour siège jockey	
. foot straps	
. arceau arrière	
. système de redressement	

SR-6.3