

# SRR-650

## SEA RIB® RESPONDERS™

Flotteur gris : P/N Z82052  
 Flotteur noir : P/N Z82066  
 Flotteur orange : P/N Z82059

### ISSUS D'UNE LONGUE LIGNÉE DE RIB

La gamme SRR de Zodiac Milpro a été développée pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants ; elle est optimisée pour le confort des utilisateurs et faciliter la maintenance des embarcations.

Leur flotteur, équipé des valves d'intercommunication Zodiac Milpro sont amovibles pour rendre leur maintenance et leur échange facile et rapide.

Le pont des SRR est auto-videur et comprend une grande capacité interne de réservoir à carburant, accessible par de larges panneaux. Il est optimisé pour installer un large choix d'équipement et comprend un coffre avant et une auge moteur.



### CAPACITÉ

. nombre max. de personnes		
(ISO6185, catégorie de conception B) :	5	5
(ISO6185, catégorie de conception C) :	15	15
. charge max.		
(ISO6185, catégorie de conception B) :	1100 kg	2425 lb
(ISO6185, catégorie de conception C) :	1850 kg	4078 lb
. surface de plancher totale :	5,9 m <sup>2</sup>	62 ft <sup>2</sup>
. surface de plancher utile :	3,32 m <sup>2</sup>	36 ft <sup>2</sup>
. volume du flotteur :	3,526 m <sup>3</sup>	125 ft <sup>3</sup>

### DIMENSIONS

. longueur hors-tout :	6,48 m	21' 03"
. longueur intérieure :	4,16 m	13' 08"
. largeur hors-tout :	2,55 m	8' 04"
. largeur intérieure :	1,35 m	4' 05"
. poids à vide :	712 kg	1570 lb
. diamètre flotteur :	0,600 m	23,64"
. dimensions de stockage de coque :	5,25 x 1,57 x 1,02 m <sup>3</sup>	17' 3" x 5' 2" x 3' 4"

### MOTORISATION

. longueur d'arbre (1 moteur) :	XL, 635 mm	25"
. longueur d'arbre (2 moteurs) :	L, 508 mm	20"
. puissance recommandée :	120 cv	90 kW
. puissance recommandée (2 moteurs) :	2 x 60 cv	2 x 45 kW
. puissance maximale :	150 cv	110 kW
. puissance max. avec 2 moteurs :	2 x 80 cv	2 x 59 kW
. poids maximal :	234 kg	516 lb
. poids max. avec 2 moteurs :	2 x 181 kg	2 x 399 lb

### SÉCURITÉ / GONFLAGE

. nombre de compartiments gonflables :		5
. pression d'air flotteur :	240 mbar	3,4 PSI

### **FLOTTEUR (SUR RAIL)**

. tissu :	1670 dtx, polyester, CSM / néoprène
. flotteur amovible (sur ralingue)	oui
. valves intercommunicantes de gonflage du flotteur (delrin) :	4
. bande de ragage périphérique large, noire :	3
. bande de ragage additionnelle de poupe	2

### **COQUE**

. pont, polyester, gel-coat gris :	oui
. coque, polyester, gel-coat gris :	oui
. cellules de flottabilité en mousse :	0,23 m <sup>3</sup> 8 ft <sup>3</sup>

### **AMÉNAGEMENTS**

. compartiment réservoir intégré sous le pont : (avec panneau amovible et trappe de visite)	1
. coffre de poupe intégré :	1
. auge moteur avec coffre intégré :	1

### **TABLEAU ARRIÈRE**

. plaque renfort moteur (CP marine) :	2
---------------------------------------	---

### **ÉVACUATION DES EAUX**

. vide-vite grande capacité auto-videur :	2
. pompe de cale électrique, anti-déflagrante :	1
. nable de coque :	1

### **POIGNÉES ET LIGNES DE VIE**

. ligne de vie extérieure (sur anneaux en D de 53 mm) :	1+1
. ligne de vie intérieure (sur anneaux en D de 25 mm) :	1+1

### **REMORQUAGE ET LEVAGE**

. cadènes de remorquage de poupe (sur tableau) :	2
. cadènes de levage de poupe :	2
. cadènes de levage de poupe (sur tableau) :	2
. cadène de mouillage et remorquage :	1

### **CARBURANT**

. réservoir à carburant (polyéthylène) :	240 L	54 gal US
. jauge à carburant et indicateur de niveau :	1	
. vanne de remplissage et évent sur coffre de poupe :	1	
. vanne d'isolation :	1	

### **AUTRE ÉQUIPEMENT**

. gonfleur à pied :	1
. kit de réparation (indicateur de pression inclus) :	1
. pagaies télescopiques :	2

### **ÉQUIPEMENT OPTIONNEL**

. Rapid Access Door (RAD)	. pochette de poupe étanche
. élingue de levage (4 brins)	. échelle
. V de remorquage de poupe	. support bouteille de plongée (4 ou 6)
. V de remorquage de poupe	
. bitte avant	
. bitte arrière	
. console debout (aluminium ou polyester – 1 pers.)	
. siège à suspension	
. siège jockey (1 ; 2 ou 3 pers.)	
. siège jockey avec réservoir à carburant (1 ou 2 pers.)	
. bolster (1 pers.)	
. poignée de siège jockey	
. foot straps	
. arceau arrière	

## **SRR-650**