

SRR-870

SEA RIB® RESPONDERS™

Flotteur gris : P/N Z82053
 Flotteur noir : P/N Z82054
 Flotteur orange : P/N Z82064

ISSUS D'UNE LONGUE LIGNÉE DE RIB

La gamme SRR de Zodiac Milpro a été développée pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants ; elle est optimisée pour le confort des utilisateurs et faciliter la maintenance des embarcations.

Leur flotteur, équipé des valves d'intercommunication Zodiac Milpro sont amovibles pour rendre leur maintenance et leur échange facile et rapide.

Le pont des SRR est auto-videur et comprend une grande capacité interne de réservoir à carburant, accessible par de larges panneaux. Il est optimisé pour installer un large choix d'équipement et comprend un coffre avant et une auge moteur.



CAPACITÉ

. nombre max. de personnes		
(ISO6185, catégorie de conception B) :	9	9
(ISO6185, catégorie de conception C) :	18	18
. charge max.		
(ISO6185, catégorie B) :	1401 kg	3089 lb
(ISO6185, catégorie C) :	2076 kg	4577 lb
. surface de plancher totale :	10,4 m ²	112 ft ²
. surface de plancher utile :	7,45 m ²	80,2 ft ²
. volume du flotteur :	5,561 m ³	196 ft ³

DIMENSIONS

. longueur hors-tout (sans moteur) :	8,79 m	28' 10"
. longueur intérieure :	7,45 m	24' 5"
. largeur hors-tout :	3,05 m	10' 1"
. largeur intérieure :	1,85 m	6' 1"
. poids à vide :	1578 kg	3479 lb
. diamètre flotteur :	0,600 m	23,64"
. dimensions de stockage de coque :	7,78 x 2,27 x 1,37 m ³	25' 6" x 7' 5" x 4' 6"

MOTORISATION

. longueur d'arbre (1 moteur) :	XXL, 762 mm	30"
. longueur d'arbre (2 moteurs) :	XL, 635 mm	25"
. puissance recommandée :	250 cv	187 kW
. puissance recommandée (2 moteurs) :	2 x 175 cv	2 x 131 kW
. puissance maximale :	350 cv	261 kW
. puissance max. avec 2 moteurs :	2 x 250 cv	2 x 186 kW
. poids maximal :	390 kg	860 lb
. poids max. avec 2 moteurs :	2 x 280 kg	2 x 617 lb

SÉCURITÉ / GONFLAGE

. nombre de compartiments gonflables :		7
. pression d'air flotteur :	240 mbar	3,4 PSI

FLOTTEUR (SUR RAIL)

. tissu :	1670 dtx, polyester, CSM / néoprène
. flotteur amovible (sur ralingue) :	oui
. valves intercommunicantes de gonflage du flotteur :	6
. bande de ragage périphérique large, noire :	3
. bande de ragage additionnelle de proue :	2

COQUE

. pont, polyester, gel-coat gris :	oui
. coque, polyester, gel-coat gris :	oui
. cellules de flottabilité en mousse :	1,107 m ³ 39 ft ³
. gel coat:	gris

AMÉNAGEMENTS

. compartiment réservoir intégré sous le pont : (avec panneau amovible et trappe de visite)	1
. coffre de proue / baille à mouillage intégrés :	1+1
. auge moteur avec coffre intégré :	1

TABLEAU ARRIÈRE

. plaque renfort moteur (CP marine) :	2
---------------------------------------	---

ÉVACUATION DES EAUX

. vide-vite grande capacité auto-videur :	4
. pompe de cale électrique, anti-déflagrante :	2
. nable de coque :	1

POIGNÉES ET LIGNES DE VIE

. ligne de vie extérieure (sur anneaux en D de 53 mm) :	1+1
. ligne de vie intérieure (sur anneaux en D de 25 mm) :	1+1

REMORQUAGE ET LEVAGE

. cadènes de remorquage de poupe (sur tableau) :	2
. bow lifting rings on hull, stainless steel folding padeye :	2
. transom lifting rings, stainless steel U-bolt :	2
. cadène de mouillage et remorquage :	1

CARBURANT

. réservoir à carburant (polyéthylène rotomoulé) :	2 x 310 L	2 x 81 gal US
. jauge à carburant et indicateur de niveau :	2	
. vanne de remplissage et évent sur coffre de proue :	2	
. vanne d'isolation :	2+2	

AUTRE ÉQUIPEMENT

. gonfleur à pied :	1
. kit de réparation (indicateur de pression inclus) :	1
. pagaies télescopiques :	2

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

. Rapid Access Door (RAD)	. pochette de proue étanche
. élingue de levage (4 brins)	. échelle
. V de remorquage de proue	. support bouteille de plongée (4 ou 6)
. V de remorquage de poupe	
. bitte avant	
. bitte arrière	
. console debout (aluminium ou double responder polyester)	
. siège à suspension	
. siège jockey (1 ; 2 ou 3 pers.)	
. siège jockey avec réservoir à carburant (1 ou 2 pers.)	
. bolster (1 ou 2 pers.)	
. poignée de siège jockey	
. foot straps	
. arceau arrière	
. système de redressement	

SRR-870