

# SRMN-500

## SEA RIB® MARINE & NAVY

Flotteur gris : P/N Z80363  
 Flotteur noir : P/N Z80365  
 Flotteur orange : P/N Z80364



### LE RIB HISTORIQUE DE ZODIAC MILPRO

Originellement conçue par Zodiac Milpro pour une utilisation militaire, la gamme SRMN possède une coque renforcée lui permettant de résister aux fortes contraintes de la navigation à haute vitesse.

Robustes et fonctionnels, ces SEA RIB® sont équipés avec les valves d'intercommunication Zodiac Milpro, d'un pont renforcé continu permettant d'installer un large choix de modules tels que consoles et sièges.

Les flotteurs haute résistance des SRMN peuvent également bénéficier de la technologie DURARIB™ développé par Zodiac Milpro.

### CAPACITÉ

. nombre max. de personnes (ISO6185) :	10	10
. charge max. (ISO6185) :	1150 kg	2535 lb
. surface de plancher utile :	3,1 m <sup>2</sup>	33,36 ft <sup>2</sup>
. volume du flotteur :	1,855 m <sup>3</sup>	65,51 ft <sup>3</sup>

### DIMENSIONS

. longueur hors-tout :	5 m	16'10"
. longueur intérieure :	3,35 m	10' 25"
. largeur hors-tout :	2,08 m	6' 20"
. largeur intérieure :	1,08 m	3' 13"
. poids à vide :	240 kg	529 lb
. diamètre flotteur :	0,5 m	1' 16"
. dimensions de stockage de coque :	4,00 x 1,50 x 0,80 m <sup>3</sup>	13' 2" x 4' 11" x 2' 8"

### MOTORISATION

. longueur d'arbre :	Long	20"
. puissance recommandée :	70 cv	53 kW
. puissance maximale :	90 cv	67 kW
. poids maximal du moteur :	158 kg	349 lb

### SÉCURITÉ / GONFLAGE

. nombre de compartiments gonflables :	5
. pression d'air flotteur :	240 mbar 3,4 PSI
. catégorie de conception (EC 94/25) :	C

### FLOTTEUR (COLLÉ)

. fabric :	1670 dtx, polyester, CSM / néoprène
. valves intercommunicantes de gonflage du flotteur (delrin) :	4
. bande de ragage périphérique large, noire :	2

### COQUE (GRIS MILITAIRE)

. pont, polyester, gel-coat gris :	oui
. coque, polyester, gel-coat gris :	oui
. nable de coque :	1
. cellules de flottabilité en mousse :	0,093 m <sup>3</sup> 3 ft <sup>3</sup>

### TABLEAU ARRIÈRE

. vide-vite grande capacité :	2
. plaque support moteur aluminium :	1
. plaque renfort moteur (CP marine) :	1
. flaps polyester boulonnés sur tableau :	1
. jambes de force :	2

### POIGNÉES ET LIGNES DE VIE

. poignée de levage de proue (metal, noir) :	1
. ligne de vie extérieure (sur anneaux en D) :	1

### REMORQUAGE ET LEVAGE

. cadène de remorquage de proue :	2
. cadènes de remorquage de poupe (sur tableau) :	2
. cadènes de levage de proue :	2
. cadènes de levage de poupe (sur tableau) :	2
. cadène de mouillage :	1

### AUTRE ÉQUIPEMENT

. gonfleur à pied :	1
. kit de réparation (indicateur de pression inclus) :	1
. pagaies (manche aluminium, pelle polymère) :	2

### ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

. Rapid Access Door (RAD)	. réservoir flexible à carburant (6 USG - 22,7 L)
. puits de tableau arrière	. réservoir à carburant rotomoulé 90 L (23,7 USG)
. élingue de levage (4 brins)	. coffre de proue
. V de remorquage de proue	. sac de proue étanche
. V de remorquage de poupe	. pochette de proue étanche
. console debout (polyester - 1 pers.)	. échelle
. console jockey (polyester - 1 pers.)	. support bouteille de plongée (4 ou 6)
. siège jockey (1 ou 2 pers.)	
. siège jockey avec réservoir à carburant (1 ou 2 pers.)	
. bolster (1 pers.)	
. poignée de siège jockey	
. pupitre de pilotage pour siège jockey	
. foot straps	
. arceau arrière	

## SRMN-500