

# CABIN SRR-870

**SEA RIB® RESPONDERS™**

Navy grey tube : P/N Z82053  
Black tube : P/N Z82054  
Orange tube : P/N Z82064



## ISSUS D'UNE LONGUE LIGNÉE DE RIB

La gamme SRR de Zodiac Milpro a été développée pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeant ; elle est optimisée pour le confort des utilisateurs et faciliter la maintenance des embarcations.

Leur flotteur, équipé des valves d'intercommunication Zodiac Milpro sont amovibles pour rendre leur maintenance et leur échange facile et rapide.

Le pont des SRR est auto-videur et comprend une grande capacité interne de réservoir à carburant, accessible par de larges panneaux. Il est optimiser pour installer un large choix d'équipement et comprend un coffre avant et une auge moteur.



## CAPACITÉS

. nombre max. de personnes (cat. B) :	6	6
. nombre max. de personnes (cat. C) :	12	12
. charge max. (cat. B) :	1190 kg	2623 lb
. charge max. (cat. C) :	1650 kg	3637 lb
. surface de pont utile :	12,56 m <sup>2</sup>	135 ft <sup>2</sup>
. volume du flotteur :	5,563 m <sup>3</sup>	196,4 ft <sup>3</sup>

## DIMENSIONS

. longueur hors-tout :	8,79 m	28' 10"
. longueur intérieure :	7,45 m	24' 05"
. largeur hors-tout :	3,05 m	10' 01"
. largeur intérieure :	1,85 m	6' 01"
. poids à vide :	2007 kg	4424 lb
. diamètre flotteur :	0,60 m	24"
. dimensions de stockage de coque :	7,78 x 2,27 x 1,37 m <sup>3</sup>	25' 6" x 7' 5" x 4' 6"

## MOTORISATION

. longueur d'arbre :	mono	XXL, 762 mm	30"
	bi	XL, 635 mm	25"
. puissance recommandée :	mono	250 cv	187 kW
	bi	2 x 175 cv	2 x 131 kW
. puissance maximale :	mono	350 cv	261 kW
	bi	2 x 250 cv	2 x 186 kW
. poids maximal :	mono	390 kg	860 lb
	bi	2 x 294 kg	2 x 648 lb

## SÉCURITÉ

. nombre de compartiments gonflables :	7
. pression d'air flotteur :	240 mbar 3,4 PSI
. catégories de conception (ISO 6185 – EC 94-25) :	B et C
. pompe de cale électrique – anti-déflagrante :	2

### FLOTTEUR

. assemblage :	flotteur amovible endraillé avec ralingue
. tissu :	1670 dtx, polyester, CSM / néoprène
. couleur tissu :	gris ou noir ou orange
. valves intercommunicantes de gonflage du flotteur (delrin) :	6
. bande de ragage périphérique large, noire :	3
. bande de ragage additionnelle de proue :	2

### COQUE

. matériau :	GRP – polyester / fibre de verre
. gel coat :	gris navy
. renforcements :	pont complet
. cellules de flottabilité en mousse :	1,107 m <sup>3</sup> 39 ft <sup>3</sup>
. vide-vite grande capacité auto-videur :	2
. nable de coque :	1
. auge moteur :	1
. plaque renfort moteur (CP marine) :	2
. compartiment réservoir à carburant integer sous le pont :	1
. panneau de maintenance amovible :	1
. trappes de visite :	2

### AMÉNAGEMENT

. coffre de proue / baille à mouillage intégrés :	1
. coffret arrière (integer à l'auge moteur) :	1

### LIGNES DE VIE

. ligne de vie extérieure – sur anneaux en D de 53 mm :	1+1
. ligne de vie intérieure – sur anneaux en D de 25 mm :	1+1

### REMORQUAGE ET LEVAGE

. points de remorquage de poupe – cadènes inox :	2
. point de remorquage avant – cadène inox :	1
. points de levage de poupe – cadènes inox :	2

### ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

. Rapid Access Door (RAD)
. V de remorquage avant
. V de remorquage arrière
. pare-cordage
. bitte avant
. bitte arrière
. siège à suspension

### CABINE

. longueur hors-tout :	3,41 m	11' 02"
. longueur intérieure :	2,36 m	7' 07"
. largeur hors-tout :	1,79 m	5' 11"
. largeur intérieure :	1,38 m	4' 12"
. hauteur hors-tout :	2,04 m	6' 08"
. hauteur intérieure :	1,95 m	6' 05"
. surface intérieure utile :	3,30 m <sup>2</sup>	35,5 ft <sup>2</sup>
. surface totale :	4,20 m <sup>2</sup>	45,2 ft <sup>2</sup>
. matériau :	GRP – polyester / fibre de verre	
. renforcements :	GRP – U profilé	
. isolation thermique et sonore :	Airex® sandwich	
. console intégrée – GRP :	1	
. essuie-glace :	1	
. portes :	1 arrière + 1 bâbord + 1 tribord	
. passavants :	1 bâbord + 1 tribord	

### SYSTÈME CARBURANT

. réservoir à carburant intégré :	2 x 310 L	2 x 81 USG
. matériau :	polyéthylène rotomoulé	
. jauge à carburant :	1+1	
. vannes de remplissage et événements :	1+1	
. vannes d'isolation carburant :	2+2	

### ACCESSOIRES

. gonfleur à pied :	1
. kit de réparation (indicateur de pression inclus) :	1
. pagaies télescopiques :	2