

MK 3 GR

MARK™ 3 GRAND RAID™

ARBRE LONG - PLANCHER RIGIDE

FLOTTEUR GRIS : Z80185

Code OTAN : 1940 144234861



SIMPLE, RÉSISTANT ET FIABLE

La gamme Grand Raid™ date de la création même de Zodiac Milpro™ et a bénéficié de multiples évolutions techniques au cours de son existence.

Forte de nombreuses décennies de confiance, la gamme Grand Raid™ reste encore reconnue par les utilisateurs pour sa simplicité et sa robustesse.

Zodiac Milpro™ propose le bateau MK 3 GR - Mark™ 3 Grand Raid™ - équipé d'un tissu renforcé, de valves intercom, de vide-vites et d'un tableau arrière adapté aux dernières générations de moteurs hors-bord.



CAPACITÉ

. Nombre max. de personne (ISO6185) :	9	9
. Charge max. (ISO6185) :	1221 kg	2692 lb
. Surface de plancher utile :	2,70 m ²	29,1 ft ²
. Volume du flotteur :	1,73 m ³	61,1 ft ³

DIMENSIONS

. Longueur hors-tout :	4,70 m	15' 5"
. Longueur intérieure :	3,30 m	10' 10"
. Largeur hors-tout :	1,90 m	6' 3"
. Largeur intérieure :	0,90 m	2' 11"
. Poids à vide (avec plancher) :	112 kg	247 lb
. Poids du plancher :	44 kg	97 lb
. Diamètre flotteur :	0,50 m	20"
. Dimensions bateau plié :	Sac bateau :	1,45 x 0,75 x 0,52 m ³ 4' 9" x 2' 6" x 1' 8"
	Sac plancher :	1,05 x 0,77 x 0,18 m ³ 3' 5" x 2' 6" x 0' 7"

PUISSANCE MOTEUR

. Longueur d'arbre :	508 mm	L - 20"
. Epaisseur du tableau :	40 mm	1,57"
. Puissance recommandée :	50 HP	37 kW
. Puissance maximum :	65 HP	48 kW
. Poids maximum :	115 kg	254 lb

SÉCURITÉ / GONFLAGE

. Nombre de compartiments gonflables :	5
. Quille gonflable :	1
. Catégorie de conception (EC 94/25) :	C
. Pression d'air du flotteur :	240 mbar 3,4 PSI



TISSU

Tissu Duratane™ CSM / Néoprène

. Flotteur principal :	gris, 1100 dtx, polyester
. Quille gonflable / Cloison :	noir, 1100 dtx, polyester
. Fond :	noir, 1100 dtx, polyester

VALVE		REMORQUAGE / LEVAGE	
. Valve de gonflage intercom du flotteur principal :	4	. Anneau-D de remorquage de proue sur patch : inox avec revêtement noir	1+1
. Valve de gonflage métal de quille :	1		
PLANCHER		POIGNÉE / LIGNE DE VIE	
Plancher rigide		. Poignée de portage (PVC moulé) :	2+2
. Panneau antidérapant (aluminium anodisé) :	3	. Poignée de proue (aluminium chromé, revêtement noir) :	1
. Panneau de proue (CP marine) :	2	. Ligne de vie extérieure (périphérique) :	1
. Longeron (aluminium anodisé) :	2	. Anneau-D intérieur (petit) :	2+2
. Sac plancher	1		
TABLEAU ARRIÈRE		AUTRE ÉQUIPEMENT	
. Vide-vite grande capacité, type chaussette :	1	. Gonfleur à pied + tuyau :	1
. Vide-vite standard :	1	. Kit de réparation (manomètre inclus) :	1
. Plaque support moteur aluminium (1 moteur) :	1	. Pagaie (manche aluminium, pelle polymère) :	2
. Plaque renfort moteur (CP marine) :	1	. Gaine pagaie :	2
. Défecteur triangulaire sur tableau :	2	. Sac de transport :	2
RENFORT			
. Bande de ragage périphérique large, noire :	1		
. Patches antidérapants sur flotteur :	2		
. Renfort ovoïde de tableau arrière :	2		
. Bande de ragage sous le flotteur :	2+2		
. Bande de ragage de quille :	1		
. Sabot de protection du tableau (inox) :	1		
ÉQUIPEMENT OPTIONNEL			
ÉQUIPEMENT FLOTTEUR		ACCESSOIRES	
. Rapid Access Door (RAD) :		. Taud de protection (bateau seulement / bateau & moteur)	
. Marquage :		. Roues de mise à l'eau arrière	
. Bande antidérapante :		. Rouleaux de mise à l'eau	
		. Remorque	
SYSTÈME PROPULSION		. V de remorquage de proue	
. Moteur (toute marque et puissance) / commandes moteur		. Kit mouillage : ancre, chaîne, corde	
. Sac étanche moteur HB indirect		. Sac de proue étanche	
. Direction hydraulique ou mécanique		. Pochette de proue étanche	
. Réservoir à carburant souple (6 USG - 22 L)		. Sac armement étanche	
. Harnais d'arrimage pour réservoir flexible		. Kit arrimage sur plancher (avec sangles noires)	
. Ligne carburant		. Bouteille de plongée 12 L	
		. Kit de largage par avion	
AUTRES		. Kit de largage par hélicoptère	
. Formations (commissioning, maintenance, pilotage, largage...)			
. Passage en division 236			