

ZMSR 380

INFLATABLE RESCUE BOAT

ARBRE COURT - PLANCHER COMPOSITE

Flotteur Rouge : Z80446



SEARCH & RESCUE APPROVED

Zodiac Milpro™ a développé le ZMSR 380 en collaboration avec la Fédération Internationale de Sauvetage et de Secourisme. Présentée pour la première fois comme bateau officiel du Surf Rescue 2014, cette embarcation légère et aisément manœuvrable est particulièrement aboutie techniquement et n'a pas à rougir de ses qualités pratiques et marines face aux scooters des mers et autres moyens d'intervention de plage.

La conception exclusive de sa carène et de sa proue rend le ZMSR 380 particulièrement efficace lors du passage de vagues déferlantes et d'une très grande stabilité dans l'écume et le ressac. Les accessoires et l'ergonomie sont aussi spécifiquement étudiés pour optimiser l'efficacité de l'équipage dans toutes les phases du sauvetage.



CAPACITÉ

. Nombre max. de personne (ISO6185) :	6	6
. Charge max. (ISO6185) :	700 kg	1543 lb
. Surface de plancher utile :	1,80 m ²	19,4 ft ²
. Volume du flotteur :	1,10 m ³	38,7 ft ³

DIMENSIONS

. Longueur hors-tout :	3,81 m	12' 6"
. Longueur intérieure :	2,10 m	6' 11"
. Largeur hors-tout :	1,68 m	5' 6"
. Largeur intérieure :	0,81 m	2' 8"
. Poids à vide (avec plancher) :	78 kg	172 lb
. Poids du plancher :	28 kg	62 lb
. Poids flotteur + quille :	46 kg	101 lb
. Poids des accessoires :	4 kg	10 lb
. Diamètre flotteur :	0,43 m	17"
. Dimensions bateau plié :	Sac bateau :	1,2 x 0,6 x 0,4 m ³ 3' 11" x 1' 12" x 1' 4"
	Sac plancher :	1,75 x 1,2 x 0,12 m ³ 5' 9" x 3' 11" x 0' 5"

PUISSANCE MOTEUR

. Longueur d'arbre :	380 mm	S - 15"
. Epaisseur du tableau :	40 mm	1,57"
. Puissance recommandée :	25 HP	19 kW
. Puissance maximum :	30 HP	22 kW
. Poids maximum :	81 kg	179 lb

SÉCURITÉ / GONFLAGE

. Nombre de compartiments gonflables :	3
. Quille gonflable :	1
. Catégorie de conception (EC 94/25) :	C
. Pression d'air du flotteur :	275 mbar 3,9 PSI
. Pression d'air de la quille :	350 mbar 5,0 PSI



TISSU

Tissu Duratane™ CSM / Néoprène

. Flotteur principal :	rouge, 1100 dtx, polyester
. Quille gonflable / Cloison :	rouge, 1100 dtx, polyester
. Fond :	rouge, 1100 dtx, polyester

FLOTTEUR

. Valve de gonflage de poupe :	2
. Valve de gonflage de proue :	1
. Valve de gonflage de quille :	1
. Gaine pour fixation pagaies :	2
. Logo taille L à l'avant :	2
. Logo taille S à l'arrière :	2
. Profil triangle de protection sous quille :	1

PLANCHER

Plancher GRP

. Panneau GRP :	2
. Mousse sur panneau principal de plancher :	1
. Sangles à pieds :	2+2

TABLEAU ARRIÈRE

. Vide-vite grande capacité, type chaussette :	2
. Vide-vite standard :	2
. Plaque support moteur aluminium (1 moteur) :	1
. Plaque renfort moteur (CP marine) :	1
. Déflecteur triangulaire sur tableau :	1
. Tasseau (delrin) :	1
. Cadènes de remorquage de poupe (sur tableau) :	1

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENT FLOTTEUR

- . Marquage :
- . Bande antidérapante :

SYSTÈME PROPULSION

- . Moteur (toute marque et puissance) / commandes moteur
- . Renfort de tableau intégral + plaque moteur + vis
- . Câble de sécurité moteur
- . Sac étanche moteur HB indirect
- . Réservoir à carburant souple (6 USG - 22 L)
- . Corde + mousqueton d'arrimage pour réservoir souple
- . Ligne carburant

POIGNÉE / LIGNE DE VIE

. Poignée de portage (PVC moulé) :	2+2
. Poignée de proue (aluminium chromé) :	1
. Ligne de vie latérale sur ralingue :	1+1
. Poignée souple renforcée de maintien passager :	1+1
. Poignée souple renforcée de maintien pilote :	1
. Corde passager avec poignée :	1

AUTRE ÉQUIPEMENT

. Gonfleur à pied + tuyau :	1
. Kit de réparation (manomètre inclus) :	1
. Pagaie (bois) :	2
. Sac de transport :	1
. Sac + corde de retournement :	1

ACCESSOIRES

- . Taud de protection (bateau seulement / bateau & moteur)
- . Remorque
- . Sac accessoires
- . Sac à outils
- . Sac plancher
- . Fixation de rescue tube
- . Corde de remorquage
- . Couteau

AUTRES

- . Formations (commissionning, maintenance, pilotage, largage...)
- . Passage en division 236