

# DURARIB™ SRMN-600

SEA RIB™ MARINE & NAVY

## SEARIB

Flotteur Gris : Z80347

NATO Number : 1940 145843979



### LE RIB HISTORIQUE

Originellement conçue par Zodiac Milpro™ pour une utilisation militaire, la gamme SRMN possède une coque renforcée lui permettant de résister aux fortes contraintes de la navigation à haute vitesse.

Robustes et fonctionnels, ces Sea Rib™ sont équipés avec les valves d'intercommunication Zodiac Milpro™, d'un pont renforcé continu permettant d'installer un large choix de modules tels que consoles et sièges.

Les flotteurs haute résistance des bateaux SRMN peuvent également bénéficier de la technologie Durarib™.



### CAPACITÉ

. Nombre max. de pers. (ISO6185) :	12	12
. Charge max. (ISO6185) :	1400 kg	3086 lb
. Surface de plancher utile :	4,80 m <sup>2</sup>	51,67 ft <sup>2</sup>
. Volume du flotteur :	2,52 m <sup>3</sup>	88,99 ft <sup>3</sup>

### DIMENSIONS

. Longueur hors-tout :	5,56 m	18' 3"
. Longueur intérieure :	4,47 m	14' 8"
. Largeur hors-tout :	2,45 m	8' 0"
. Largeur intérieure :	1,35 m	4' 5"
. Poids à vide :	450 kg	992 lb
. Diamètre flotteur :	0,50 m	20"
. Dimensions de stockage de coque :	5,1 x 1,7 x 0,95 m <sup>3</sup>	16' 9" x 5' 7" x 3' 1"

### MOTORISATION

. Type de propulsion :	Hors-bord, Simple ou Double	
. Longueur d'arbre :	508 mm	L - 20"
. Puissance recommandée :	Simple : 120 HP	89 kW
. Puissance maximum :	Simple : 130 HP	97 kW
	Double : 2 x 60 HP	2 x 45 kW
. Poids maximum :	Simple : 190 kg	419 lb
	Double : 2 x 110 kg	2 x 243 lb

### SÉCURITÉ / GONFLAGE

. Catégorie de conception (EC 2013-53) :	C	
. Nombre de compartiments gonflables :	2	
. Pression d'air du flotteur :	240 mbar	3,4 PSI
. Cellule de flottabilité en mousse :	0,16 m <sup>3</sup>	5,65 ft <sup>3</sup>
. Volume de mousse solide :	1,54 m <sup>3</sup>	54,38 ft <sup>3</sup>
. Volume totale de flottaison :	1,70 m <sup>3</sup>	60,03 ft <sup>3</sup>



### TISSU

Tissu Duratane™ CSM / Néoprène

. Flotteur principal :	1880 dtx, polyamide
. Cloison :	noir, 1100 dtx, polyester

### **FLOTTEUR**

. Tissu :	Duratane®, 1880 dtx, polyamide, CSM / Néoprène
. Couleur :	Noir
. Fixation coque/flotteur :	Flotteur collé à la coque
. Valve de gonflage du flotteur :	2
. Vessie interne gonflable :	2
. Bande de ragage périphérique large, noire :	2

### **COQUE / CARÈNE**

. Matériau :	Composite fibre de verre, gel-coat gris
. Couleur :	Gris militaire
. Adhérence de pont :	Anti-dérapant, pointes de diamant moulées
. Nable de coque :	1

### **TABLEAU ARRIÈRE**

. Vide-vite grande capacité, type chaussette :	2
. Plaque support moteur (aluminium) :	1
. Plaque renfort moteur (CP marine) :	1
. Flaps, polyester, boulonnés sur tableau :	1
. Jambes de force :	2

### **POIGNÉE / LIGNE DE VIE**

. Poignée de proue (metal, noir) :	1
. Ligne de vie extérieure sur ralingue :	1

### **ÉQUIPEMENT OPTIONNEL**

#### **ÉQUIPEMENT FLOTTEUR**

. Filet de protection de proue / Davier / Bande antidérapante :
. Marquage / Logo :

#### **PROTECTION DE COQUE**

. Bande de protection d'étrave / Antifouling
--

#### **EQUIPEMENT STRUCTUREL**

. Console debout (polyester - small - 1 pers.)
. Siège jockey avec rangement (1 ou 2 pers.)
. Siège jockey avec réservoir à carburant (1 ou 2 pers.)
. Siège jockey ajouré (2 ou 3 pers.)
. Bolster medium (1 pax)
. Sangle de maintien de pied
. Arceau arrière / Mât
. Support bouteille de plongée (4 / 6)
. Taud de protection (bateau seulement / bateau & moteur)

#### **NAVIGATION COMMUNICATION**

. VHF / AIS / Intercom / GPS / Radar / Sondeur
. Feux de navigation / Éclairage de pont / Gyrophare / Projecteur
. Haut-parleur / Sirène / Réflecteur radar / EPIRB / SART

### **REMORQUAGE / LEVAGE**

. Anneau de mouillage : inox	1
. Cadène de remorquage de proue : inox	1+1
. Cadène de remorquage de poupe (sur tableau) : inox	1+1
. Cadène de levage de proue rabattable : inox	1+1
. Cadène de levage de poupe (sur tableau) : inox	1+1

### **AUTRE ÉQUIPEMENT**

. Gonfleur à pied + tuyau :	1
. Kit de réparation (manomètre inclus) :	1
. Pagaie (manche aluminium, pelle polymère) :	2
. Attache-pagaie :	2

### **ACCESSOIRES**

. Remorque
. V de remorquage de proue / poupe
. Élingue de levage
. Kit mouillage : ancre, chaîne, corde
. Sac de proue / Pochette / Sac armement étanches
. Armement : gaffe, gilets, extincteurs, miroir, bouée...
. Echelle (souple / rigide)

### **SYSTÈME PROPULSION**

. Configuration double motorisation
. Chaise bi-moteurs
. Moteur ( toute marque et puissance) / commandes moteur
. Sac étanche indirect / Underwater direct moteur HB
. Système électrique complet avec batterie(s)
. Système carburant avec filtre(s) décanteur(s)
. Direction hydraulique ou mécanique
. Réservoir à carburant souple (6-9-18 USG - 22-34-68 L)
. Réservoir à carburant rotomoulé (23 USG - 90 L)

### **AUTRES**

. Formations (commissioning, maintenance, pilotage, largage...)
. Passage en division 236