

# FC-420

## FUTURA™ COMMANDO

ARBRE LONG – PLANCHER DÉROULANT

P/N Z80220



### ÉPROUVÉ AU COMBAT

Reconnue à travers le monde comme l'embarcation des Forces Spéciales par excellence, la gamme FUTURA™ Commando est utilisée avec succès par l'élite des soldats et marins sur nombre de théâtres d'opérations.

Sa conception unique alliant la carène brevetée FUTURA™ et une modularité de plancher donne aux FC une capacité opérationnelle très large, permettant de transporter les combattants dans les conditions les plus difficiles.

La carène brevetée FUTURA™ permet à l'embarcation de planer même sous forte charge, garantissant une vitesse et une manœuvrabilité exceptionnelles à son pilote.



### CAPACITÉ

. nombre max. de personnes (ISO6185) :	6	6
. charge max. (ISO6185) :	870 kg	1918 lb
. surface de plancher utile :	2,154 m <sup>2</sup>	23,19 ft <sup>2</sup>
. volume du flotteur :	1,32 m <sup>3</sup>	47 ft <sup>3</sup>

### DIMENSIONS

. longueur hors-tout :	4,20 m	13' 9"
. longueur intérieure :	2,80 m	9' 2"
. largeur hors-tout :	1,75 m	5' 9"
. largeur intérieure :	0,84 m	2' 9"
. poids à vide :	120 kg	265 lb
. diamètre flotteur :	0,45 m	1' 6"
. dimensions plié :	0,65 x 1,40 m <sup>2</sup> 2' 2" x 4' 7"	

### TISSU

. flotteur principal :	noir, 940 dtx, polyamide, CSM / néoprène
. quille gonflable :	noir, 940 dtx, polyamide, CSM / néoprène
. flotteurs FUTURA™ :	noir, 940 dtx, polyamide, CSM / néoprène
. fond :	noir, 940 dtx, polyamide, CSM / néoprène

### MOTORISATION

. longueur d'arbre :	Long	20"
. puissance recommandée :	25 cv	19 kW
. puissance maximale :	30 cv	23 kW
. poids maximum du moteur :	75 kg	165 lb

### SÉCURITÉ / GONFLAGE

. nombre de compartiments gonflables :	3
. quille gonflable :	1
. flotteurs FUTURA™ :	2
. catégorie de conception (EC 94/25) :	C

### PLANCHER

- . plancher déroulant (lattes aluminium) : 1

### VALVES

- . valves intercommunicantes de gonflage du flotteur : 2
- . valve de gonflage de quille : 1
- . valves de gonflage rapide : 2
- . valves de surpression : 2
- . raccord de gonflage des flotteurs FUTURA™ : 2

### TABLEAU ARRIÈRE

- . vite-vite grande capacité bec de canard : 2
- . plaque support moteur aluminium (1 moteur) : 1
- . plaque renfort moteur (CP marine) : 1
- . sangles de tensionnement tableau / plancher : 1

### RENFORCEMENTS

- . liston périphérique large, noir : 1
- . bande de ragage de quille : 1
- . bande de ragage des flotteurs FUTURA™ : 1+1
- . déflecteurs triangulaires sur tableau : 2
- . sabot de protection du tableau (inox) : 1

### REMORQUAGE ET LEVAGE

- . anneaux en D : inox, noir
- . anneaux de remorquage de proue : 2
- . cadènes de remorquage de poupe : 2
- . anneaux de levage de proue : 2
- . cadènes de levage de poupe (sur tableau) : 2

### POIGNÉES ET LIGNES DE VIE

- . poignées de levage latérales (PVC moulé) : 6
- . poignée de levage de proue : 1  
(métal, noir)
- . ligne de vie extérieure (périphérique) : 1
- . ligne de vie intérieure : 2
- . anneaux intérieurs d'arrimage : 9

### AUTRE ÉQUIPEMENT

- . gonfleur à pied : 2
- . kit d'arrimage bouteille gonflage rapide : 1
- . kit de réparation (indicateur de pression inclus) : 1
- . pagaies (manche aluminium, pelle polymère) : 4
- . pochette de proue (amovible) : 2
- . sac de transport : 1

### ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- . plancher rigide
- . kit de gonflage rapide (air ou CO<sup>2</sup>)
- . raccord de gonflage rapide de la quille
- . bouteille de plongée 15 L
- . bouteille de CO<sup>2</sup> 8 L
- . élingue de levage (4 brins)
- . V de remorquage de proue
- . V de remorquage de poupe
- . kit airdrop
- . kit helidrop
- . sac immersible moteur HB direct
- . sac étanche moteur HB indirect
- . réservoir flexible à carburant (6 USG - 22,7 L)
- . nourrice à carburant 6 USG (22,7 L)
- . harnais d'arrimage pour nourrice 6 USG
- . nourrice à carburant 18 USG (68,1 L)
- . sac de proue étanche
- . pochette de proue étanche
- . taud (embarcation + moteur)

## FC-420 RU