

SRR-420

SEA RIB™ RESPONDERS

Flotteur gris : P/N Z80360
 Flotteur noir : P/N Z80362
 Flotteur orange : P/N Z80361



ISSUS D'UNE LONGUE LIGNÉE DE RIB

La gamme SRR de Zodiac Milpro a été développée pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants ; elle est optimisée pour le confort des utilisateurs et faciliter la maintenance des embarcations.

Leur flotteur, équipé des valves d'intercommunication Zodiac Milpro sont amovibles pour rendre leur maintenance et leur échange facile et rapide.

Le pont des SRR est auto-videur et comprend une grande capacité interne de réservoir à carburant, accessible par de larges panneaux. Il est optimisé pour installer un large choix d'équipement et comprend un coffre avant et une auge moteur.



CAPACITÉ

. nombre max. de personnes (ISO6185) :	6	6
. charge max. (ISO6185) :	750 kg	1653 lb
. surface de plancher utile :	2,02 m ²	21,7 ft ²
. volume du flotteur :	1,373 m ³	48 ft ³

DIMENSIONS

. longueur hors-tout :	4,20 m	13' 9"
. longueur intérieure :	2,98 m	9' 9"
. largeur hors-tout :	1,85 m	6'
. largeur intérieure :	0,95 m	3' 1"
. poids à vide :	220 kg	485 lb
. diamètre flotteur :	0,45 m	18"
. dimensions de stockage de coque :	3,55 x 1,25 x 0,60 m ³	11' 7" x 5' 1" x 3' 4"

MOTORISATION

. longueur d'arbre :	Long	20"
. puissance recommandée :	25 cv	19 kW
. puissance maximale :	40 cv	30 kW
. poids maximal du moteur :	98 kg	215 lb

SÉCURITÉ / GONFLAGE

. nombre de compartiments gonflables :		3
. pression d'air flotteur :	240 mbar	3,4 PSI
. catégorie de conception (EC 94/25) :		C

FLOTTEUR (SUR RAIL)

. tissu :	1880 dtx, polyamide, CSM / néoprène
. valves intercommunicantes de gonflage du flotteur (delrin) :	2
. liston périphérique large, noir :	2

COQUE

. pont, polyester, gel-coat gris :	oui
. coque, polyester, gel-coat gris :	oui
. nable de coque :	1
. cellules de flottabilité en mousse :	0,093 m ³ 3 ft ³

TABLEAU ARRIÈRE

. vide-vite grande capacité :	1
. plaque support moteur aluminium :	1
. plaque renfort moteur (CP marine) :	1
. jambes de force :	2

POIGNÉES ET LIGNES DE VIE

. poignée de levage de proue (metal, noir) :	1
. ligne de vie extérieure (sur anneaux en D) :	1+1
. ligne de vie intérieure (sur anneaux en D) :	1+1

REMORQUAGE ET LEVAGE

. cadène de remorquage de proue :	2
. cadènes de remorquage de poupe (sur tableau) :	2
. cadènes de levage de proue :	2
. cadènes de levage de poupe (sur tableau) :	2
. cadène de mouillage :	1

AUTRE ÉQUIPEMENT

. gonfleur à pied :	1
. kit de réparation (indicateur de pression inclus) :	1
. pagaies (manche aluminium, pelle polymère) :	2

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

. Rapid Access Door (RAD)	. réservoir flexible à carburant (6 USG - 22,7 L)
. élingue de levage (4 brins)	. réservoir à carburant rotomoulé 90 L (23,7 USG)
. V de remorquage de proue	. sac de proue étanche
. V de remorquage de poupe	. pochette de proue étanche
. console debout (polyester – 1 pers.)	. échelle
. console jockey (polyester – 1 pers.)	. support bouteille de plongée (4 ou 6)
. siège jockey (1 ou 2 pers.)	
. siège jockey avec réservoir à carburant (1 ou 2 pers.)	
. bolster (1 pers.)	
. poignée de siège jockey	
. pupitre de pilotage pour siège jockey	
. foot straps	
. arceau arrière	

SRR-420