

FC-530

FUTURA™ COMMANDO

ARBRE LONG – PLANCHER RIGIDE

P/N Z80228

ÉPROUVÉ AU COMBAT

Reconnue à travers le monde comme l'embarcation des Forces Spéciales par excellence, la gamme FUTURA™ Commando est utilisée avec succès par l'élite des soldats et marins sur nombre de théâtres d'opérations.

Sa conception unique alliant la carène brevetée FUTURA™ et une modularité de plancher donne aux FC une capacité opérationnelle très large, permettant de transporter les combattants dans les conditions les plus difficiles.

La carène brevetée FUTURA™ permet à l'embarcation de planer même sous forte charge, garantissant une vitesse et une manœuvrabilité exceptionnelles à son pilote.



CAPACITÉ

. nombre max. de personnes (ISO6185) :	12	12
. charge max. (ISO6185) :	1690 kg	3725 lb
. surface de plancher utile :	3,585 m ²	38,57 ft ²
. volume du flotteur :	2,5 m ³	88 ft ³

DIMENSIONS

. longueur hors-tout :	5,30 m	17' 5"
. longueur intérieure :	3,70 m	12' 2"
. largeur hors-tout :	2,14 m	7'
. largeur intérieure :	1,04 m	3' 5"
. poids à vide :	180 kg	397 lb
. diamètre flotteur :	0,55 m	1' 10"
. dimensions plié :	0,90 x 1,70 m ²	2' 11" x 5' 7"

TISSU

. flotteur principal :	noir, 1670 dtx, polyester, CSM / néoprène
. quille gonflable :	noir, 940 dtx, polyamide, CSM / néoprène
. flotteurs FUTURA™ :	noir, 940 dtx, polyamide, CSM / néoprène
. fond :	noir, 940 dtx, polyamide, CSM / néoprène

MOTORISATION

. longueur d'arbre :	Long	20"
. puissance recommandée :	50 cv	38 kW
. puissance maximale :	80 cv	60 kW
. poids maximum du moteur :	140 kg	308 lb

SÉCURITÉ / GONFLAGE

. nombre de compartiments gonflables :	5
. quille gonflable :	1
. flotteurs FUTURA™ :	2
. catégorie de conception (EC 94/25) :	C



PLANCHER

. panneaux rigides (aluminium anodisé) :	4
. panneaux rigides (CP marine) :	2
. planche butée (CP marine) :	1

VALVES

. valves intercommunicantes de gonflage du flotteur :	4
. valve de gonflage de quille :	1
. valves de gonflage rapide :	2
. valves de surpression :	5
. raccord de gonflage des flotteurs FUTURA™ :	2

TABLEAU ARRIÈRE

. vite-vite grande capacité bec de canard :	2
. plaque support moteur aluminium (2 moteurs) :	1
. plaque renfort moteur (CP marine) :	1

RENFORCEMENTS

. bande de ragage périphérique large, noire :	1
. bande de ragage de quille :	1
. bande de ragage des flotteurs FUTURA™ :	1+1
. déflecteurs triangulaires sur tableau :	2
. sabot de protection du tableau (inox) :	1

REMORQUAGE ET LEVAGE

. anneaux en D :	inox, noir
. anneaux de remorquage de proue :	2
. cadènes de remorquage de poupe :	2
. cadènes de levage de proue :	2
. cadènes de levage de poupe (sur tableau) :	2

POIGNÉES ET LIGNES DE VIE

. poignées de levage latérales (PVC moulé) :	12
. poignée de levage de proue :	1
(métal, noir)	
. ligne de vie extérieure (périphérique) :	1
. ligne de vie intérieure :	2
. anneaux intérieurs d'arrimage :	13

AUTRE ÉQUIPEMENT

. gonfleur à pied :	2
. kit de réparation (indicateur de pression inclus) :	1
. pagaies (manche aluminium, pelle polymère) :	8
. sac de rangement armement (amovible) :	1
. sac de transport :	1

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

. kit ARMORFLATE™	. réservoir flexible à carburant (6 USG - 22,7 L)
. plancher déroulant	. nourrice à carburant 6 USG (22,7 L)
. kit de gonflage rapide (air ou CO ²)	. harnais d'arrimage pour nourrice 6 USG
. raccord de gonflage rapide de la quille	. nourrice à carburant 18 USG (68,1 L)
. kit immersion Venturi	. sac de proue étanche
. bouteille de plongée 15 L	. sac de rangement armement
. bouteille de CO ² 8 L	. taud (embarcation seule ou embarcation + moteur)
. élingue de levage (4 brins)	. kit arrimage sur plancher (avec sangles noires)
. V de remorquage de proue	. rouleaux de mise à l'eau
. V de remorquage de poupe	
. kit airdrop	
. kit helidrop	
. sac immersible moteur HB direct	
. sac étanche moteur HB indirect	

FC-530 R