

FC-530

FUTURA™ COMMANDO

ARBRE LONG – PLANCHER DÉROULANT

P/N Z80357

ÉPROUVÉ AU COMBAT

Reconnue à travers le monde comme l'embarcation des Forces Spéciales par excellence, la gamme FUTURA™ Commando est utilisée avec succès par l'élite des soldats et marins sur nombre de théâtres d'opérations.

Sa conception unique alliant la carène brevetée FUTURA™ et une modularité de plancher donne aux FC une capacité opérationnelle très large, permettant de transporter les combattants dans les conditions les plus difficiles.

La carène brevetée FUTURA™ permet à l'embarcation de planer même sous forte charge, garantissant une vitesse et une manœuvrabilité exceptionnelles à son pilote.



CAPACITÉ

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| . nombre max. de personnes (ISO6185) : | 12 | 12 |
| . charge max. (ISO6185) : | 1710 kg | 3770 lb |
| . surface de plancher utile : | 3,585 m ² | 38,57 ft ² |
| . volume du flotteur : | 2,5 m ³ | 88 ft ³ |

DIMENSIONS

| | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------|
| . longueur hors-tout : | 5,30 m | 17' 5" |
| . longueur intérieure : | 3,70 m | 12' 2" |
| . largeur hors-tout : | 2,14 m | 7' |
| . largeur intérieure : | 1,04 m | 3' 5" |
| . poids à vide : | 160 kg | 353 lb |
| . diamètre flotteur : | 0,55 m | 1' 10" |
| . dimensions plié : | 0,90 x 1,70 m ² | 2' 11" x 5' 7" |

TISSU

| | |
|------------------------|---|
| . flotteur principal : | noir, 1670 dtx, polyester, CSM / néoprène |
| . quille gonflable : | noir, 940 dtx, polyamide, CSM / néoprène |
| . flotteurs FUTURA™ : | noir, 940 dtx, polyamide, CSM / néoprène |
| . fond : | noir, 940 dtx, polyamide, CSM / néoprène |

MOTORISATION

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| . longueur d'arbre : | Long | 20" |
| . puissance recommandée : | 50 cv | 38 kW |
| . puissance maximale : | 55 cv | 41 kW |
| . poids maximum du moteur : | 127 kg | 280 lb |

SÉCURITÉ / GONFLAGE

| | |
|--|---|
| . nombre de compartiments gonflables : | 5 |
| . quille gonflable : | 1 |
| . flotteurs FUTURA™ : | 2 |
| . catégorie de conception (EC 94/25) : | C |

PLANCHER

- . plancher déroulant (lattes aluminium) : 1
- . planche butée (CP marine) : 1

VALVES

- . valves intercommunicantes de gonflage du flotteur : 4
- . valve de gonflage de quille : 1
- . valves de gonflage rapide : 2
- . valves de surpression : 5
- . raccord de gonflage des flotteurs FUTURA™ : 2

TABLEAU ARRIÈRE

- . vide-vite grande capacité bec de canard : 2
- . plaque support moteur aluminium (2 moteurs) : 1
- . plaque renfort moteur (CP marine) : 1
- . sangles de tensionnement tableau / plancher : 2

RENFORCEMENTS

- . bande de ragage périphérique large, noire : 1
- . bande de ragage de quille : 1
- . bande de ragage des flotteurs FUTURA™ : 1+1
- . déflecteurs triangulaires sur tableau : 2
- . sabot de protection du tableau (inox) : 1

REMORQUAGE ET LEVAGE

- . anneaux en D : inox, noir
- . anneaux de remorquage de proue : 2
- . cadènes de remorquage de poupe : 2
- . cadènes de levage de proue : 2
- . cadènes de levage de poupe (sur tableau) : 2

POIGNÉES ET LIGNES DE VIE

- . poignées de levage latérales (PVC moulé) : 12
- . poignée de levage de proue : 1
(métal, noir)
- . ligne de vie extérieure (périphérique) : 1
- . ligne de vie intérieure : 2
- . ligne de vie de plancher (sur 5 anneaux) : 1
- . anneaux intérieurs d'arrimage : 13

AUTRE ÉQUIPEMENT

- . gonfleur à pied : 2
- . kit d'arrimage bouteille gonflage rapide : 2
- . kit de réparation (indicateur de pression inclus) : 1
- . pagaies (manche aluminium, pelle polymère) : 8
- . sac de rangement armement (amovible) : 1
- . sac de transport : 1

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- . kit ARMORFLATE™
- . plancher rigide
- . kit de gonflage rapide (air ou CO²)
- . raccord de gonflage rapide de la quille
- . kit immersion Venturi
- . bouteille de plongée 15 L
- . bouteille de CO² 8 L
- . élingue de levage (4 brins)
- . V de remorquage de proue
- . V de remorquage de poupe
- . kit airdrop
- . kit helidrop
- . sac immersible moteur HB direct
- . sac étanche moteur HB indirect
- . réservoir flexible à carburant (6 USG - 22,7 L)
- . nourrice à carburant 6 USG (22,7 L)
- . harnais d'arrimage pour nourrice 6 USG
- . nourrice à carburant 18 USG (68,1 L)
- . sac de proue étanche
- . sac de rangement armement
- . taud (embarcation seule ou embarcation + moteur)
- . rouleaux de mise à l'eau

FC-530 RU