

# ERB 380

## EMERGENCY RESPONSE BOAT

### ARBRE COURT

Plancher HPP : Z85047  
Plancher Déroulant : Z85050  
Plancher Rigide : Z85053



### APPROUVÉ SAUVETAGE

La gamme ERB a été spécialement développée par Zodiac Milpro™ pour répondre aux exigences spécifiques des organisations de sauvetage du monde entier.

D'une grande portabilité et d'un très faible encombrement, nos embarcations ERB peuvent être déployées en quelques minutes grâce au système de gonflage rapide.

Nés de l'expertise Zodiac Milpro™, les embarcations ERB sont des embarcations haute qualité d'une très grande fiabilité.

Zodiac Milpro™ propose la gamme ERB avec des planchers air haute-pression HPP, déroulant ou rigide.



### CAPACITÉ

. Nombre max. de personne (ISO6185) :	7	7
. Charge max. (ISO6185) :	650 kg	1433 lb
. Surface de plancher utile :	2,06 m <sup>2</sup>	22,2 ft <sup>2</sup>
. Volume du flotteur :	1,12 m <sup>3</sup>	39,5 ft <sup>3</sup>
. Volume du plancher HPP	0,17 m <sup>3</sup>	5,9 ft <sup>3</sup>

### DIMENSIONS

. Longueur hors-tout :	3,93 m	12' 11"
. Longueur intérieure :	2,69 m	8' 10"
. Largeur hors-tout :	1,68 m	5' 6"
. Largeur intérieure :	0,81 m	2' 8"
. Poids à vide (avec plancher) :	Pl. HPP : 54 kg / 119 lb Pl. déroulant : 74 kg / 163 lb Pl. rigide : 86 kg / 190 lb	
. Poids du plancher :	Pl. HPP : 9 kg / 19 lb Pl. déroulant : 29 kg / 64 lb Pl. rigide : 40 kg / 88 lb	
. Diamètre flotteur :	0,43 m	17"
. Dimensions bateau plié :	Sac bateau : 1,4 x 0,7 x 0,32 m <sup>3</sup> 4' 7" x 2' 4" x 1' 1"	

### PUISSANCE MOTEUR

. Longueur d'arbre :	380 mm	S - 15"
. Epaisseur du tableau :	40 mm	1,57"
. Puissance recommandée :	15 HP	11 kW
. Puissance maximum :	30 HP	22 kW
. Poids maximum :	75 kg	165 lb

### SÉCURITÉ / GONFLAGE

. Nombre de compartiments gonflables :	3
. Quille gonflable :	1
. Catégorie de conception (EC 2013-53) :	C
. Pression d'air du flotteur :	240 mbar / 3,4 PSI
. Pression d'air du plancher HPP :	1,1 bar / 16 PSI



### TISSU

#### Tissu Duratane™ CSM / Néoprène

. Flotteur principal :	rouge, 1100 dtx, polyester
. Quille gonflable / Cloison :	noir, 1100 dtx, polyester
. Fond :	noir, 1100 dtx, polyester

<b>VALVE</b>		<b>RENFORT</b>	
. Valve de gonflage intercom du flotteur principal :	2	. Bande de ragage périphérique large, noire :	1
. Valve de surpression sur flotteur principal :	2	. Bande de ragage sous le flotteur :	2+2
. Point de gonflage rapide (CO2) :	2	. Bande de ragage de quille :	1
. Raccord de gonflage du flotteur à la quille :	1	. Sabot de protection du tableau (inox) :	1
. Valve de gonflage métal de quille :	1		
<b>Plancher HPP</b>		<b>POIGNÉE / LIGNE DE VIE</b>	
. Point de gonflage rapide (CO2) :	1	. Poignée de portage (strap néoprène) :	3+3
. Valve de surpression :	1	. Poignée de proue (aluminium chromé, revêtement noir) :	1
. Valve de dégonflage :	1	. Ligne de vie latérale sur ralingue :	1+1
<b>PLANCHER</b>		<b>REMORQUAGE / LEVAGE</b>	
<b>Plancher HPP</b>		. Anneau-D de remorquage de proue sur patch : inox avec revêtement noir	1+1
. Panneau de proue en tissu :	1	. Cadènes de remorquage de poupe (sur tableau) : inox avec revêtement noir	1+1
. Plancher gonflable haute pression en CSM vulcanisé :	1	. Anneau-D de levage de proue sur patch : inox avec revêtement noir	1+1
. Kit d'arrimage de bouteille de plongée :	1	. Cadène de levage de poupe (sur tableau) : inox	1+1
. Anneau D sur plancher	3+3		
<b>Plancher déroulant</b>		<b>AUTRE ÉQUIPEMENT</b>	
. Panneau de proue en tissu :	1	. Gonfleur à pied + tuyau :	1
. Plancher à lattes aluminium :	1	. Kit de réparation (manomètre inclus) :	1
. Kit d'arrimage de bouteille de plongée :	1	. Pagaie (téléscopique) :	2
. Anneau D sur plancher	3+3	. Pochette de proue (amovible) :	1
<b>Plancher rigide</b>		. Sac de transport :	1
. Panneau antidérapant (aluminium anodisé) :	3	. Kit de gonflage rapide pour bouteille (air)	1
. Panneau de proue (CP marine) :	2	. Kit de gonflage rapide de quille	1
. Longeron (aluminium anodisé) :	2		
. Sac plancher	1		
<b>TABLEAU ARRIÈRE</b>			
. Vide-vite grande capacité, type chaussette :	1		
. Vide-vite standard :	1		
. Plaque support moteur aluminium (1 moteur) :	1		
. Plaque renfort moteur (CP marine) :	1		
<b>ÉQUIPEMENT OPTIONNEL</b>		<b>ACCESSOIRES</b>	
<b>ÉQUIPEMENT FLOTTEUR</b>		. Taud de protection (bateau seulement / bateau & moteur)	
. Rapid Access Door (RAD) :		. Remorque	
. Marquage :		. V de remorquage de proue	
. Bande antidérapante :		. V de remorquage de poupe	
		. Élingue de levage	
<b>SYSTÈME PROPULSION</b>		. Kit mouillage : ancre, chaîne, corde	
. Moteur ( toute marque et puissance) / commandes moteur		. Sac de proue étanche	
. Sac étanche moteur HB indirect		. Pochette de proue étanche	
. Réservoir à carburant souple (6 USG - 22 L)		. Sac armement étanche	
. Harnais d'arrimage pour réservoir flexible		. Bouteille de plongée 12 L	
. Ligne carburant		. Kit de largage par avion	
		. Kit de largage par hélicoptère	
<b>AUTRES</b>		. Kit de gonflage rapide pour bouteille (air & CO2)	
. Formations (commissioning, maintenance, pilotage, largage...)		. Kit de gonflage rapide de quille	
. Passage en division 236			