

SRMN-500

SEA RIB™ MARINE & NAVY

SEARIB

Flotteur Gris : Z80363
Flotteur Noir : Z80365
Flotteur Orange : Z80364
Code OTAN : 1940 143561400

LE RIB HISTORIQUE

Originellement conçue par Zodiac Milpro™ pour une utilisation militaire, la gamme SRMN possède une coque renforcée lui permettant de résister aux fortes contraintes de la navigation à haute vitesse.

Robustes et fonctionnels, ces Sea Rib™ sont équipés avec les valves d'intercommunication Zodiac Milpro™, d'un pont renforcé continu permettant d'installer un large choix de modules tels que consoles et sièges.

Les flotteurs haute résistance des bateaux SRMN peuvent également bénéficier de la technologie Durarib™.



CAPACITÉ

. Nombre max. de pers. (ISO6185) :	10	10
. Charge max. (Certificat CE) :	1280 kg	2822 lb
. Surface de plancher utile :	2,68 m ²	28,79 ft ²
. Volume du flotteur :	1,76 m ³	62,22 ft ³

DIMENSIONS

. Longueur hors-tout :	5,00 m	16' 5"
. Longueur intérieure :	3,60 m	11' 10"
. Largeur hors-tout :	2,08 m	6' 10"
. Largeur intérieure :	1,08 m	3' 7"
. Poids à vide :	258 kg	569 lb
. Diamètre flotteur :	0,50 m	20"

MOTORISATION

. Type de propulsion :	Hors-bord, Simple	
. Longueur d'arbre :	L - 20"	L - 20"
. Puissance recommandée :	70 HP	52 kW
. Puissance maximum :	100 HP	75 kW
. Poids maximum :	177 kg	390 lb

SÉCURITÉ / GONFLAGE

. Catégorie de conception (2013/53/EU) :	C	
. Nombre de compartiments gonflables :	5	
. Pression d'air du flotteur :	240 mbar	3,4 PSI
. Cellule de flottabilité en mousse :	0,09 m ³	3,25 ft ³



TISSU

Tissu Duratane™ CSM / Néoprène

. Flotteur principal :	1670 dtx, polyester
. Cloison :	noir, 1100 dtx, polyester

FLOTTEUR

. Tissu :	Duratane®, 1670 dtx, polyester, CSM / Néoprène
. Couleur :	Gris, noir, orange
. Fixation coque/flotteur :	Flotteur collé à la coque
. Valve de gonflage intercom du flotteur :	4
. Bande de ragage périphérique large, noire :	2

COQUE / CARÈNE

. Matériau :	Composite fibre de verre, gel-coat gris
. Couleur :	Gris militaire
. Adhérence de pont :	Anti-dérapant, pointes de diamant moulées
. Nable de coque :	1

TABLEAU ARRIÈRE

. Vide-vite grande capacité, type chaussette :	2
. Plaque support moteur (aluminium) :	1
. Plaque renfort moteur (CP marine) :	1
. Flaps, polyester, boulonnés sur tableau :	1
. Jambes de force :	2

POIGNÉE / LIGNE DE VIE

. Poignée de proue (metal, noir) :	1
. Ligne de vie extérieure sur ralingue :	1

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENT FLOTTEUR

- . Flotteur Durarib™
- . Rapid Access Door (RAD)
- . Filet de protection de proue / Davier / Bande antidérapante :
- . Marquage / Logo :

PROTECTION DE COQUE

- . Bande de protection d'étrave / Antifouling

EQUIPEMENT STRUCTUREL

- . Pupitre de pilotage pour siège jockey
- . Console debout (polyester - small - 1 pers.)
- . Siège jockey avec rangement (1 ou 2 pers.)
- . Siège jockey avec réservoir à carburant (1 ou 2 pers.)
- . Siège jockey ajouré (2 ou 3 pers.)
- . Bolster medium (1 pax)
- . Sangle de maintien de pied
- . Arceau arrière / Mât
- . Support bouteille de plongée (4 / 6)
- . Taud de protection (bateau seulement / bateau & moteur)

NAVIGATION COMMUNICATION

- . VHF / AIS / Intercom / GPS / Radar / Sondeur
- . Feux de navigation / Éclairage de pont / Gyrophare / Projecteur
- . Haut-parleur / Sirène / Réflecteur radar / EPIRB / SART

REMORQUAGE / LEVAGE

. Anneau de mouillage : inox	1
. Cadène de remorquage de proue : inox	1+1
. Cadène de remorquage de poupe (sur tableau) : inox	1+1
. Cadène de levage de proue rabattable : inox	1+1
. Cadène de levage de poupe (sur tableau) : inox	1+1

AUTRE ÉQUIPEMENT

. Gonfleur à pied + tuyau :	1
. Kit de réparation (manomètre inclus) :	1
. Pagaie (manche aluminium, pelle polymère) :	2
. Attache-pagaie :	2

ACCESSOIRES

- . Remorque
- . V de remorquage de proue / poupe
- . Élingue de levage
- . Kit mouillage : ancre, chaîne, corde
- . Sac de proue / Pochette / Sac armement étanches
- . Armement : gaffe, gilets, extincteurs, miroir, bouée...
- . Echelle (souple / rigide)

SYSTÈME PROPULSION

- . Moteur (toute marque et puissance) / commandes moteur
- . Sac étanche indirect / Underwater direct direct moteur HB
- . Système électrique complet avec batterie(s)
- . Système carburant avec filtre(s) décanteur(s)
- . Direction hydraulique ou mécanique
- . Réservoir à carburant souple (6-9-18 USG - 22-34-68 L)
- . Réservoir à carburant rotomoulé (23 USG - 90 L)

AUTRES

- . Formations (commissionning, maintenance, pilotage, largage...)
- . Passage en division 236