

SRR-420

SEA RIB™ RESPONDERS™

SEARIB

Flotteur Gris : Z80360
Flotteur Noir : Z80362
Flotteur Orange : Z80361

ISSUS D'UNE LONGUE LIGNÉE DE RIB

La gamme Sea Rib™ Responders™ de Zodiac Milpro™ a été développée pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants ; elle est optimisée pour le confort des utilisateurs et faciliter la maintenance des embarcations.

Le flotteur des SRR, équipé de valves intercommunication Zodiac Milpro™, est amovible et monté sur rail pour rendre leur maintenance et leur échange facile et rapide.

La gamme SRR se caractérise par : une baille à mouillage moulée au pont (à partir du 500), le passage de câbles sous-pont, réservoir caburant grande capacité intégré, trappe et panneau de maintenance (à partir du 530), une auge moteur et un pont auto-videur (à partir du 650), et un second réservoir caburant intégré (pour le 870).

CAPACITÉ

. Nombre max. de pers. (ISO6185) :	6	6
. Charge max. (Certificat CE) :	750 kg	1653 lb
. Surface de plancher utile :	1,84 m ²	19,81 ft ²
. Volume du flotteur :	1,28 m ³	45,20 ft ³

DIMENSIONS

. Longueur hors-tout :	4,24 m	13' 11"
. Longueur intérieure :	3,04 m	9' 12"
. Largeur hors-tout :	1,90 m	6' 3"
. Largeur intérieure :	0,96 m	3' 2"
. Poids à vide :	220 kg	485 lb
. Diamètre flotteur :	0,45 m	18"



MOTORISATION

. Type de propulsion :	Hors-bord, Simple	
. Longueur d'arbre :	L - 20"	L - 20"
. Puissance recommandée :	30 HP	22 kW
. Puissance maximum :	40 HP	30 kW
. Poids maximum :	110 kg	243 lb

SÉCURITÉ / GONFLAGE

. Catégorie de conception (2013/53/EU) :	C	
. Nombre de compartiments gonflables :	3	
. Pression d'air du flotteur :	240 mbar	3,4 PSI
. Cellule de flottabilité en mousse :	0,09 m ³	3,27 ft ³



TISSU

Tissu Duratane™ CSM / Néoprène

. Flotteur principal :	1670 dtx, polyester
. Cloison :	noir, 1100 dtx, polyester

FLOTTEUR

- . Tissu : Duratane®, 1670 dtx, polyester, CSM / Néoprène
- . Couleur : Gris, noir, orange
- . Fixation coque/flotteur : Flotteur amovible monté sur ralingue
- . Valve de gonflage intercom du flotteur : 2
- . Bande de ragage périphérique large, noire : 1
- . Bande de ragage de proue additionnelle, noire : 1

COQUE / CARÈNE

- . Matériau : Composite fibre de verre, gel-coat gris
- . Couleur : Gris militaire
- . Adhérence de pont : Anti-dérapant, pointes de diamant moulées
- . Nable de coque : 1

TABLEAU ARRIÈRE

- . Vide-vite grande capacité, type chaussette : 1
- . Plaque support moteur (aluminium) : 1
- . Plaque renfort moteur (CP marine) : 1

POIGNÉE / LIGNE DE VIE

- . Poignée de proue (metal, noir) : 1
- . Ligne de vie extérieure sur anneaux-D : 1+1
- . Ligne de vie intérieure sur anneaux-D : 1+1

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENT FLOTTEUR

- . Rapid Access Door (RAD)
- . Filet de protection de proue / Davier / Bande antidérapante :
- . Marquage / Logo :

PROTECTION DE COQUE

- . Bande de protection d'étrave / Antifouling

EQUIPEMENT STRUCTUREL

- . Pupitre de pilotage pour siège jockey
- . Console debout (polyester - small - 1 pers.)
- . Siège jockey avec rangement (1 ou 2 pers.)
- . Siège jockey avec réservoir à carburant (1 ou 2 pers.)
- . Siège jockey ajouré (2 ou 3 pers.)
- . Sangle de maintien de pied
- . Arceau arrière / Mât
- . Support bouteille de plongée (4 / 6)
- . Taud de protection (bateau seulement / bateau & moteur)

NAVIGATION COMMUNICATION

- . VHF / AIS / Intercom / GPS / Radar / Sondeur
- . Feux de navigation / Éclairage de pont / Gyrophare / Projecteur
- . Haut-parleur / Sirène / Réflecteur radar / EPIRB / SART

REMORQUAGE / LEVAGE

- . Anneau de mouillage : 1
inox
- . Cadène de remorquage de proue : 1+1
inox
- . Cadène de remorquage de poupe (sur tableau) : 1+1
inox
- . Cadène de levage de proue rabattable : 1+1
inox
- . Cadène de levage de poupe (sur tableau) : 1+1
inox

AUTRE ÉQUIPEMENT

- . Gonfleur à pied + tuyau : 1
- . Kit de réparation (manomètre inclus) : 1
- . Pagaie (manche aluminium, pelle polymère) : 2
- . Attache-pagaie : 2

ACCESSOIRES

- . Remorque
- . V de remorquage de proue / poupe
- . Élingue de levage
- . Kit mouillage : ancre, chaîne, corde
- . Sac de proue / Pochette / Sac armement étanches
- . Armement : gaffe, gilets, extincteurs, miroir, bouée...
- . Echelle (souple / rigide)

SYSTÈME PROPULSION

- . Moteur (toute marque et puissance) / commandes moteur
- . Sac étanche indirect / Underwater direct direct moteur HB
- . Système électrique complet avec batterie(s)
- . Système carburant avec filtre(s) décanteur(s)
- . Direction hydraulique ou mécanique
- . Réservoir à carburant souple (6-9-18 USG - 22-34-68 L)
- . Réservoir à carburant rotomoulé (23 USG - 90 L)

AUTRES

- . Formations (commissioning, maintenance, pilotage, largage...)
- . Passage en division 236